



Tekniskt Datablad

Hammerite Metallgrund

Produktbeskrivning:

Hammerite Metallgrund är en speciellt sammansatt vattenbaserad primer avsedd för icke järnhaltiga metaller.

Användningsområde:

Överallt i hemmet, i trädgården och på bilen finns metallföremål som aluminium, krom, mässing, koppar, rostfritt stål samt galvaniserade ytor. Det kan vara beslag, en galvaniserad utelampa eller bilplåt. Primern ger ett bra fäste för den efterföljande färgen och kan övermålas med de flesta typer av färger.

Tekniska data:

Färg:	Tegelröd
Bas:	Alkydharts
Åtgång:	250ml räcker till ca 4m ²
Densitet:	1,18 g/cm ³
Temperatur-tålighet:	-30°C till +150° (+80°C Kontinuerligt!)
Dammtorr:	1 timme (vid +20°C)
Över-målningsbar:	2 timmar
Lagringstid:	Minst 2 år i öppnad förpackning

Bruksanvisning:

Avlägsna lös färg, rost och oxid med stålborste eller slippapper. Se till att ytan är fri från fett och smuts. Tvätta med rengöringsmedel, skölj av med vatten och låt ytan torka.

Bästa temperatur för målning är +8°C till +30°C. Rör om färgen ordentligt före användning. Applicera ett tunt lager på ytan som skall övermålas. Färgen är dammtorr på 1 timme och kan övermålas efter 2 timmar. Förtunna ej färgen.

Penslar rengörs med vatten. Förvaras i torrt och väl ventilerat utrymme. Skyddas mot frost och starkt solljus. Färgrester lämnas till miljöstation.

Förpackningar:

Art nr. 382
Förp. 6 x 250 ml

